



STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY I WNĘTRZ

www.kokowski.com info@kokowski.com

ul. Niemcewicza 26 pok. 516, 71-520 Szczecin

tel. 91 488 22 60, 501 103 259, 668 637 000

Opis przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) na przetarg „Wypożyczenie meblowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im Marii
Dąbrowskiej w Choszczynie”

Inwestor:

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie

ul. Wolności 13

73-200 Choszczno

KOKOPROJEKT

Studio projektowe architektury i wnętrz

71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26/516

Opracował: Jacek Kokowski

luty 2014r.

Spis treści:

1. Opis techniczny
 - 1.1 Ogólne warunki techniczne
 - 1.2 Szczegółowy opis wyposażenia meblowego
 - 1.2.1 Aneks kuchenny, pomieszczenie 06
 - 1.2.2 Zlew kuchenny 1 komorowy z ociekaczem + syfon, pomieszczenie 06
 - 1.2.3 Bateria kuchenna, pomieszczenie 06
 - 1.2.4 Umywalka wpuszczana w blat kuchenny + syfon, pomieszczenie 06
 - 1.2.5 Bateria umywalkowa, pomieszczenie 06
 - 1.2.6 Stół rozkładany (180/220x80x75), pomieszczenie 06
 - 1.2.7 Zestaw regałów przesuwnych, pomieszczenie 05
 - 1.2.8 Stolik (60x60x60), pomieszczenie 2
 - 1.2.9 Szafa katalogowa 1, pomieszczenie 2
 - 1.2.10 Szafa katalogowa 2, pomieszczenie 2
 - 1.2.11 Szafa katalogowa 3, pomieszczenie 2
 - 1.2.12 Lada 1, pomieszczenie 3
 - 1.2.13 Szafa (81x40x75), pomieszczenie 3
 - 1.2.14 Szafa ubraniowa/aktowa (111x40x200), pomieszczenie 3
 - 1.2.15 Regał na książki (80x72x200), pomieszczenie 3
 - 1.2.16 Regał na książki (88x36x200), pomieszczenie 3
 - 1.2.17 Regał na książki (80x56x200), pomieszczenie 3
 - 1.2.18 Regał na książki i audiobooki (80x56x200), pomieszczenie 3
 - 1.2.19 Regał na książki (91,5x26x200), pomieszczenie 3
 - 1.2.20 Regał na książki (96,5x36x200), pomieszczenie 4
 - 1.2.21 Regał na książki (72x36x102,7), pomieszczenie 4
 - 1.2.22 Regał na książki (80x72x102,7), pomieszczenie 4
 - 1.2.23 Regał na książki (80x72x135,2), pomieszczenie 4
 - 1.2.24 Regał na książki (80x72x167,6), pomieszczenie 4
 - 1.2.25 Biurko komputerowe (118x60x75/110), pomieszczenie 3
 - 1.2.26 Szafa dziecięca 1, pomieszczenie 4
 - 1.2.27 Szafa dziecięca 2, pomieszczenie 4
 - 1.2.28 Szafa dziecięca 3, pomieszczenie 4
 - 1.2.29 Stolik (Ø60, h=55), pomieszczenie 4
 - 1.2.30 Biurko komputerowe 1 (107x70x75/110), pomieszczenie 7
 - 1.2.31 Biurko komputerowe 2 (107x70x75/110), pomieszczenie 7
 - 1.2.32 Biurko komputerowe 3 (125x70x75/110), pomieszczenie 2
 - 1.2.33 Stolik (Ø80, h=75), pomieszczenie 7

- 1.2.34 Płyta przysłaniająca otwór szybu windowego, pomieszczenie 10
- 1.2.35 Lada 2, pomieszczenie 11
- 1.2.36 Szafa aktowa (80x40x200), pomieszczenie 11
- 1.2.37 Szafa ubraniowa/aktowa (80x40x200), pomieszczenie 11
- 1.2.38 Regał na książki (80x72x200), pomieszczenie 11, 18
- 1.2.39 Regał na książki (80x36x200), pomieszczenie 11
- 1.2.40 Regał na książki (72x20x200), pomieszczenie 11
- 1.2.41 Regał na audiobooki (72x40x200), pomieszczenie 11
- 1.2.42 Stolik (Ø70, h=60), pomieszczenie 11
- 1.2.43 Lada 3, pomieszczenie 18
- 1.2.44 Szafa (79x40x50), pomieszczenie 18
- 1.2.45 Szafa (77x40x200), pomieszczenie 18
- 1.2.46 Szafa ubraniowa/aktowa (77x40x200), pomieszczenie 18
- 1.2.47 Szafa/regał (82,5x72x200), pomieszczenie 18
- 1.2.48 Szafa katalogowa (72x50x200), pomieszczenie 18
- 1.2.49 Regał na czasopisma (72x40x200), pomieszczenie 18
- 1.2.50 Stolik rozkładany (70x120/160x75), pomieszczenie 18
- 1.2.51 Biurko komputerowe (108,8x70x75/110), pomieszczenie 18
- 1.2.52 Stolik (60x60x60), pomieszczenie 18
- 1.2.53 Płyta przysłaniająca otwór szybu windowego, pomieszczenie 18
- 1.2.54 Biurko (180x80x75), pomieszczenie 12
- 1.2.55 Pomocnik mobilny (120x35x60), pomieszczenie 12
- 1.2.56 Kontener mobilny (40x60x60), pomieszczenie 12
- 1.2.57 Stół (180x80x75), pomieszczenie 12
- 1.2.58 Szafa (120x40x120), pomieszczenie 12
- 1.2.59 Szafa aktowa (80x40x200), pomieszczenie 12
- 1.2.60 Szafa ubraniowa/aktowa (80x40x200), pomieszczenie 12
- 1.2.61 Panel ścienny (180x80x1,8), pomieszczenie 12
- 1.2.62 Biurko (150x90x75), pomieszczenie 13
- 1.2.63 Pomocnik (126x55x75), pomieszczenie 13
- 1.2.64 Stolik (60x60x75), pomieszczenie 13
- 1.2.65 Szafa ubraniowa/aktowa (80x40x200), pomieszczenie 13
- 1.2.66 Szafa aktowa (80x40x200), pomieszczenie 13
- 1.2.67 Szafa na klucze, pomieszczenie 13
- 1.2.68 Półka na kwiaty (135x20x1,8), pomieszczenie 13
- 1.2.69 Biurko (140x80x75), pomieszczenie 14
- 1.2.70 Pomocnik (100x40x75), pomieszczenie 14

- 1.2.71 Regał (80x40x200), pomieszczenie 14
- 1.2.72 Szafa ubraniowa/aktowa (80x40x200), pomieszczenie 14
- 1.2.73 Stolik (60x60x75), pomieszczenie 14
- 1.2.74 Szafa (190x195x226), pomieszczenie 15
- 1.2.75 Szafa (77,5x35x258), pomieszczenie 15
- 1.2.76 Schodolaz
- 1.2.77 Krzesło kuchenna, pomieszczenie 06
- 1.2.78 Fotel, pomieszczenie 02, 11, 18
- 1.2.79 Sofa, pomieszczenie 11
- 1.2.80 Fotel biurowy obrotowy, pomieszczenie 2, 3, 07, 10, 11, 13, 14, 18
- 1.2.81 Krzesło, pomieszczenie 7, 10, 13, 14, 18
- 1.2.82 Krzesło dziecięce, pomieszczenie 4
- 1.2.83 Pufa, pomieszczenie 4
- 1.2.84 Fotel gabinetowy, pomieszczenie 12
- 1.2.85 Krzesło gabinetowe, pomieszczenie 12
- 1.2.86 Wertikale (żaluzje pionowe), pomieszczenie 05, 06, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 18

2. Zestawienie wyposażenie meblowego - tabela

3. Dokumentacja rysunkowa

Rys. nr 1 – rzut piwnicy z aranżacją meblową

Rys. nr 2 – rzut parteru z aranżacją meblową

Rys. nr 3 – rzut I piętra (część administracyjna) z aranżacją meblową

Rys. nr 4 – rzut I piętra (czytelnia) z aranżacją meblową

Rys. nr 5 – Zabudowa kuchenna do pomieszczenia 06

Rys. nr 6 – Zlew kuchenny, bateria kuchenna, umywalka, bateria umywalkowa

Rys. nr 7 – Stół rozkładany do pom. 06, Stolik do pom 2

Rys. nr 8 – Szafa katalogowa 1

Rys. nr 9 – Szafa katalogowa 2

Rys. nr 10 – Szafa katalogowa 3

Rys. nr 11 – Lada nr 1 do pom. 3

Rys. nr 12 – Szafa aktowa do pom 3, szafa ubraniowa/aktowa do pom. 3

Rys. nr 13 – Regał 1 do pom. 3, Regał 2 do pom. 3

Rys. nr 14 – Regał 3 do pom. 3, Regał 4 do pom. 4

Rys. nr 15 – Regał 5 do pom. 5, Regał 6 do pom. 6

Rys. nr 16 – Regał 7 do pom. 4, Regał 8 do pom. 4

Rys. nr 17 – Regał 9 do pom. 4, Regał 10 do pom. 4

Rys. nr 18 – Biurko komputerowe do pom. 3, Szafa dziecięca 2 do pom. 4

Rys. nr 19 – Szafa dziecięca 1 do pom. 4, Stolik do pom. 4

Rys. nr 20 – Szafa dziecięca 3 do pom. 4
Rys. nr 21 – Biurko komputerowe 1 do pom. 7, Stolik do pom. 7
Rys. nr 22 – Biurko komputerowe 2 do pom. 7
Rys. nr 23 – Biurko komputerowe 3 do pom. 2
Rys. nr 24 – Lada nr 2 do pom. 11
Rys. nr 25 – Lada nr 2 do pom. 11 - przekroje
Rys. nr 26 – Szafa aktowa do pom. 11, Szafa ubraniowa/aktowa do pom. 11
Rys. nr 27 – Regał 11 do pom. 11, Regał 12 do pom. 11
Rys. nr 28 – Regał 13 do pom. 11, Stolik do pom. 11 i 18
Rys. nr 29 – Regał 14 do pom. 11, Stół do pom. 12
Rys. nr 30 – Lada nr 3 do pom. 18
Rys. nr 31 – Lada nr 3 do pom. 18 - przekroje
Rys. nr 32 – Szafa aktowa 1 do pom. 18, Szafa aktowa 2 do pom. 18
Rys. nr 33 – Szafa ubraniowa/aktowa do pom. 18, Szafa na klucze do pom. 13
Rys. nr 34 – Szafa/regał do pom. 18
Rys. nr 35 – Szafa katalogowa do pom. 18
Rys. nr 36 – Regał na czasopisma do pom. 18, Stolik rozkładany do pom. 18
Rys. nr 37 – Biurko komputerowe do pom. 18
Rys. nr 38 – Biurko do pom. 12, Pomocnik do pom. 12, Kontener do pom. 12, Szafa aktowa do pom. 12
Rys. nr 39 – Szafa aktowa 2 do pom. 12, Szafa ubraniowa/aktowa do pom. 12
Rys. nr 40 – Biurko do pom. 13, Pomocnik do pom. 13, Stolik do pom. 13, Półka do pom. 13
Rys. nr 41 – Szafa aktowa do pom. 13, Szafa ubraniowa/aktowa do pom. 13
Rys. nr 42 – Biurko do pom. 14, Pomocnik do pom. 14, Stolik do pom. 14
Rys. nr 43 – Regał do pom. 14, Szafa ubraniowa/aktowa do pom. 14
Rys. nr 44 – Szafa aktowa 1 do pom. 15
Rys. nr 45 – Szafa aktowa 2 do pom. 15
Rys. nr 46 – Krzesło kuchenne, Fotel, Sofa, Fotel biurowy obrotowy, Krzesło
Rys. nr 47 – Krzesło dziecięce, Pufa, Fotel gabinetowy, Krzesło gabinetowe

1. Opis techniczny

1.1 Ogólne warunki techniczne dotyczące wyposażenia i umeblowania pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie mieszczącej się przy ul Wolności 13:

- Zamawiający oczekuje mebli w I gatunku o wysokim standardzie wykończenia,
- Wszystkie materiały użyte do produkcji wyposażenia meblowego muszą posiadać atesty higieniczne, atesty niepalności lub trudno zapalności lub posiadać znak bezpieczeństwa oraz spełniać wymagania norm krajowych i unijnych dotyczących możliwości stosowania w budynkach użyteczności publicznej – biblioteka,
- Wszystkie widoczne obrzeża płyt laminowanych (melaminowanych lub oklejonych laminatem) wykończone (zabezpieczone) taśmą PCV o grubości min 2mm,
- Wszystkie widoczne śruby należy zamaskować zaślepkami dobranymi kolorystycznie do koloru laminatu,
- Wszystkie meble tapicerowane pokryte tapicerką z atestem trudno palności (niepalność: papieros , zapalka) oraz o odporności na ścierania min wg opisu szczegółowego,,
- Wszystkie blaty biur, stołów, ław i blatów szaf (wg szczegółowego opisu mebli) należy wykonać z laminatu posiadającym podwyższoną odporność na ścieranie i zarysowanie (CPL lub HPL),
- Zawiasy meblowe puszkowe wykonane z metalu, niklowane. Zawiasy wyposażone w system samo domykania (sprężyna) oraz możliwość regulacji w trzech płaszczyznach, wg szczegółowego opisu mebli,
- Wszystkie drzwi i fronty szuflad, szaf i kontenerów wyposażone w zamek meblowy lub centralny, wg szczegółowego opisu mebli,
- Prowadnice szuflad, prowadnica lakierowana proszkowo, możliwość blokady prowadnicy w pozycji wysuniętej, prowadnica wyposażona w system samo domykania, prowadnica dwustronna,
- Drzwi szaf i regałów oraz fronty szuflad otwierane za pomocą uchwyty meblowego wykonanego z metalu (np. stal szlachetna, aluminium szlachetne), mocowanego w co najmniej dwóch punktach.

1.2 Szczegółowy opis wyposażenia meblowego

- 1.2.1. Zabudowa kuchenna. Zabudowę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 5 . Lokalizacja zabudowy wg dokumentacji rysunkowej nr 1 w pomieszczeniu 06 . Błat kuchenny należy wykonać z płyty postformingowej (blaty kuchenne) o grubości 38mm. Płyta pokryta laminatem CPL lub HPL. Profil blatu wg palety firmy Egger 100 lub inny równoważny. Błat w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Pozostałe elementy zabudowy należy wykonać z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 18 mm w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Fronty szaf dolnych i górnych należy wykonać z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm w kolorze Colors 411 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Drzwi szaf górnych otwierane za pomocą podnośników meblowych z blokadą w pozycji otwartej. Błat zabudowy kuchennej w kolorze dopasowanym do koloru istniejących drzwi wejściowych do pomieszczenia 06. Pozostałe elementy zabudowy meblowej w kolorze zielonym. Zabudowa meblowa wyposażona w lodówkę do zabudowy podblatową i zmywarkę (lodówkę i zmywarkę inwestor posiada i należy je zamontować i podłączyć w wykonanej zabudowie kuchennej) Dodatkowo zabudowa jest wyposażona w zlew kuchenny 1 komorowy z ociekaczem wpuszczany w blat wyposażony w syfon, baterię kuchenną,

umywalkę wpuszczaną w blat wyposażoną w syfon oraz baterię kuchenną. Wszystkie urządzenia należy zamontować, podłączyć i uruchomić. Ilość – 1 szt.

1.2.2. Zlew kuchenny 1 komorowy z ociekaczem + syfon do pomieszczenia 06.

Wygląd oraz szczegółowe wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 6. Typ: do wbudowania. Wymiary zlewu: szerokość 860mm, głębokość 500mm. Zlew wykonany z materiału fragranit lub inny równoważny. Zlew i syfon należy zamontować. Kolor biały. Ilość – 1 szt.

1.2.3. Bateria kuchenna do pomieszczenia 06. Wygląd oraz wymiary baterii wg dokumentacji rysunkowej nr 6. Bateria wykonana z mosiądzu w wykończeniu chromowanym. Baterię należy zamontować. Ilość – 1 szt.

1.2.4. Umywalka wpuszczana w blat kuchenny + syfon do pomieszczenia 06. Wygląd oraz wymiary umywalki wg dok. Rys. nr 6. Wymiary umywalki: szerokość 560 mm, głębokość 450 mm. Umywalka ceramiczna w kolorze białym. W skład zestawu wchodzi umywalka i dozownik do mydła. Umywalkę i dozownik do mydła należy zamontować. Ilość – 1 szt.

1.2.5. Jednouchwytowa bateria umywalkowa do pomieszczenia 06. Wygląd oraz wymiary baterii wg dokumentacji rysunkowej nr 6. Bateria wykonana z mosiądzu w wykończeniu chromowanym. Przepływ wody 5L/min. komplet odpływowy G 1 ¼ z ciąglem. Ilość – 1 szt.

1.2.6. Stół rozkładany do pomieszczenie 06. Wymiary stołu 180 (po rozłożeniu 220)x80x75. Wygląd stołu wg dokumentacji rysunkowej nr 7. Lokalizacja stołu wg dokumentacji rysunkowej nr 1 w pomieszczeniu 06 . Blat stołu wykonany w płyty laminowanej pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) o grubości 25mm. Blat w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Podstawa stołu aluminiowa lub stalowa malowana na kolor aluminium (RAL 9006) z możliwością rozkładania. Podstawa wyposażona w stopki z możliwością regulacji wysokości (w celu wypoziomowania stołu) oraz zabezpieczeniu przed uszkodzenie posadzki. Ilość – 1 szt.

1.2.7. Zestaw regałów przesuwnych do pomieszczenie 05. Wymiary i lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 1.

- Regał przeznaczone na składowanie: książek, dokumentacji papierowej, czasopism o średniej wadze 40 kg mb półki,
- Szerokość korytarza roboczego 800mm,
- Ilość regałów dwustronnych ruchomych – 6,
- Wysokość regałów (od podstawy prowadnicy do zwieńczenia regału) – 2000mm,
- Szerokość regału dwustronnego (2 x półka o głębokości 300mm) – 640mm,
- Wymiary półki: 900x300x20mm oraz 1000x300x20mm,
- Ilość sekcji w regale: wg rysunku,
- Odległość między półkami: 360mm,
- „Światło” między półkami: 340mm,
- Regulacja położenia półek co 20mm,
- Ilość poziomów użytkowych półek: 5 + półka kryjąca (dach),
- Zamek blokujący ruch regałów: w korbie każdego ruchomego regału,

- Pojemność całego zestawu regałów – 234 mb półek użytkowych + półka kryjąca) dach)

- Regały wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035 zabezpieczonej antykorozyjnie. Korpus regału wykonany z pełnych ścian bocznych z perforacją co 20 mm. Dla mocowania ruchomych zaczepów dla półek. Podwozie regałów wykonane z profili zabezpieczających odpowiednią sztywność i trwałość. Do konstrukcji podwozia mocowane są żeliwne koła jezdne odpowiednio ułożyskowane na łożyskach kulkowych krytych. Profile zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo w kolorze regałów. Odbojniki gumowe zabezpieczające dłonie użytkowników przed przypadkowymi urazami w każdym ruchomym regale. Ruchome listwy oporowe między lewą a prawą stroną regału dwustronnego. Półki, w zależności od planowanego obciążenia, wykonane z blachy odpowiedniej grubości trzykrotnie zagiętej na długości i dwukrotnie – na szerokości półki. Wzmocnienie od spodu półki w zależności od planowanych obciążeń. Regał, od frontu, posiada panel czołowy z odpowiednio profilowanej blachy lakierowanej w kolorze regału. Panel czołowy wyposażony jest w tabliczkę pleksi przeznaczoną do opisu zawartości regału. Prowadnice, po których poruszają się regały są wykonane z kształtownika profilowanego wykonanego z blachy o grubości 2 mm. i ciągnionego pręta kwadratowego o przekroju 16 x 16 mm. Prowadnice są cynkowane i montowane nawierzchniowo. Wyposażone w obustronne najazdy. Regały poruszane są za pomocą korby trójamiennej z ruchomymi gałkami wykonanej z polipropylenu na bazie włókien szklanych. Dzięki zastosowaniu takiej technologii korba jest trwała, ergonomiczna i elegancka. W korbie znajduje się (standard) zamek blokujący przypadkowy ruch regału i dodatkowo – w regale nr 6 - zamek centralny. Napęd regału odbywa się za pomocą przekładni łańcuchowej zębatej i wałków napędowych zakończonych sprzęgłami. Na każdej szynie jedno koło regału jest kołem napędowym. W każdym regale są dwa koła prowadzące. Stabilizacja regałów ruchomych - pozioma i pionowa.

- produkt musi posiadać następujące certyfikaty:

- atest higieniczny,
- certyfikat zgodności z PN-M-78320:1978, PN-M-78321:1988,
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień,
- świadectwo bezpieczeństwa pracy
- certyfikat EN ISO 9001:2008

1.2.8. Stolik do pomieszczenia 2. Wymiary stolika 60x60x60. Wygląd stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 7. Błat stolika wykonany w płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubości blatu 25mm. Podstawa stolika wykonana z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 18 mm. Błat i podstawa stolika wykonana z kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Stolik wyposażony w stopki. Ilość – 2 szt.

1.2.9. Szafa katalogowa 1 do pomieszczenia 2. Wymiary szafy oraz wygląd wg dokumentacji rysunkowej nr 8. Wieniec górny szafy wykonany z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 25 mm w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Korpus, półki, szuflady, fronty szafek i szuflad katalogowych wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 18 mm w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Szafka dolna wyposażona w uchwyt meblowy montowany w

minimum 2 miejscach wykonany ze stali w wykończeniu niklowanym oraz zamek meblowy. Szuflady wykonane na prowadnicach rolkowych z blokadą przy maksymalnym wysuwie. Każda szuflada katalogowa wyposażona w uchwyt meblowy z miejscem na umieszczenie opisu danej szuflady. Wymiary uchwyty na szufladę katalogową wg dokumentacji rysunkowej nr . Uchwyt wykonany ze stali w wykończeniu niklowanym. Szafa wyposażona w wysuwany blat na prowadnicach rolkowych. Szafa wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Ilość – 2 szt.

1.2.10. Szafa katalogowa 2 do pomieszczenia 2. Wymiary szafy oraz wygląd wg dokumentacji rysunkowej nr 9. Wieniec górny szafy wykonany z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 25 mm w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Korpus, półki, szuflady, fronty szafek i szuflad katalogowych wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 18 mm w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Szafka dolna wyposażona w uchwyt meblowy montowany w minimum 2 miejscach wykonany ze stali w wykończeniu niklowanym oraz zamek meblowy. Szuflady wykonane na prowadnicach rolkowych z blokadą przy maksymalnym wysuwie. Każda szuflada katalogowa wyposażona w uchwyt meblowy z miejscem na umieszczenie opisu danej szuflady. Wymiary uchwyty na szufladę katalogową wg dokumentacji rysunkowej nr . Uchwyt wykonany ze stali w wykończeniu niklowanym. Szafa wyposażona w wysuwany blat na prowadnicach rolkowych. Szafa wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Ilość – 1 szt.

1.2.11. Szafa katalogowa 3 do pomieszczenia 2. Wymiary szafy oraz wygląd wg dokumentacji rysunkowej nr 10. Wieniec górny szafy wykonany z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 25 mm w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Korpus, półki, szuflady, fronty szafek i szuflad katalogowych wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 18 mm w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Szafka dolna wyposażona w uchwyt meblowy montowany w minimum 2 miejscach wykonany ze stali w wykończeniu niklowanym oraz zamek meblowy. Szuflady wykonane na prowadnicach rolkowych z blokadą przy maksymalnym wysuwie. Każda szuflada katalogowa wyposażona w uchwyt meblowy z miejscem na umieszczenie opisu danej szuflady. Wymiary uchwyty na szufladę katalogową wg dokumentacji rysunkowej nr . Uchwyt wykonany ze stali w wykończeniu niklowanym. Szafa wyposażona w wysuwany blat na prowadnicach rolkowych. Szafa wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Ilość – 2 szt.

1.2.12. Lada 1 do pomieszczenia 3. Ladę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 11. Lokalizacja lady wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Blat górny, blat roboczy oraz front lady wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubość blatów 25mm. Pozostałe elementy lady (korpus, półki, fronty szuflad, półki pod klawiatury należy wykonać z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 18 mm. Szuflady w kontenerze na prowadnicach rolkowych z blokadą przy pełnym wysuwie wyposażone w uchwyty meblowe montowana w co najmniej dwóch punktach oraz w zamek centralny (blokujące wszystkie szuflady w kontenerze). Górna szuflada wyposażona w piórniki na długopisy itp. Półki pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z blokadą przy pełnym wysuwie. W blacie należy wykonać dwa otwory przelotowe wykończone plastikową przelotką na kable. Lada wyposażona w dwie półki na jednostkę centralna komputera. W ścianie bocznej półki na jednostkę

komputera należy wykonać otwór przelotowy wykończony plastikową przelotką na kable. Kolorystyka lady wg dokumentacji rysunkowej nr . Zastosowane kolory laminat w kolorze pomarańczowy Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny oraz Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość – 1 szt.

- 1.2.13. Szafa aktowa do pomieszczenia 3. Wymiary szafy 81x40x75cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 12. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny szafy wykonany w płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubości wieńca 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki wewnątrz szafy z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Fronty szafy wykonane w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Pozostałe elementy szafy w kolorze pomarańczowy Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 3 szt.
- 1.2.14. Szafa ubraniowa/aktowa do pomieszczenia 3. Wymiary szafy 111x40x200cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 12. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny szafy wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. W szafie zamontowany wysuwany wieszak służący do wieszania wieszaków ubraniowych. Wieszak stalowy chromowany. Półki wewnątrz szafy po stronie aktowej z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Fronty szafy wykonane w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Pozostałe elementy szafy w kolorze pomarańczowy Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.15. Regał 1 dwustronny na książki do pomieszczenia 3. Wymiary regału 80x72x200cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonany w kolorze Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału (z jednej i drugiej strony) w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 3 szt.
- 1.2.16. Regał 2 jednostronny na książki do pomieszczenia 3. Wymiary regału 88x36x200cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub

pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonane w kolorze Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 2 szt.

- 1.2.17. Regał 3 dwustronny na książki do pomieszczenia 3. Wymiary regału 80x56x200cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 14. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonane w kolorze Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału (z jednej i drugiej strony) w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Na froncie regału napis „NOWOŚCI” wykonany z laminatu przyklejonego do frontu regału, napis wykonany w kolorze niebieskim Colors 482 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 2 szt.
- 1.2.18. Regał 4 dwustronny na książki i audiobooki do pomieszczenia 3. Wymiary regału 80x56x200cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 14. Lokalizacja regału wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki, szuflady i fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szuflady w regale na płyty CD na prowadnicach rolkowych z blokadą przy pełnym wysuwie wyposażone w uchwyty meblowe montowana w co najmniej dwóch punktach oraz w zamek centralny (blokujące wszystkie szuflady w regale) Szuflada wewnątrz z podziałem wg dokumentacji rysunkowej. Regał wykonane w kolorze Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału (z jednej i drugiej strony) oraz fronty szuflad w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Na froncie regału (strona audiobooki) napis „AUDIOBOOK”, druga strona napis „NOWIŚCI” wykonany z laminatu przyklejonego do frontu regału, napis wykonany w kolorze niebieskim Colors 482 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.19. Regał 5 jednostronny na książki do pomieszczenia 3. Wymiary regału 91,5x26x200 cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 15. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonane w kolorze Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 2 szt.
- 1.2.20. Regał 6 jednostronny na książki do pomieszczenia 4. Wymiary regału

96,5x36x200 cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 15. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonane w kolorze Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 3 szt.

- 1.2.21. Regał 7 jednostronny na książki do pomieszczenia 4. Wymiary regału 72x36x102,7 cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 16. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonane w kolorze Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 2 szt.
- 1.2.22. Regał 8 dwustronny na książki do pomieszczenia 4. Wymiary regału 80x72x102,7 cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 16. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonane w kolorze Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 2 szt.
- 1.2.23. Regał 9 dwustronny na książki do pomieszczenia 4. Wymiary regału 80x72x135,2 cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 17. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonane w kolorze Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 2 szt.
- 1.2.24. Regał 10 dwustronny na książki do pomieszczenia 4. Wymiary regału 80x72x167,6 cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 17. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonane w kolorze Colors 861 SEI wg

wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 2 szt.

- 1.2.25. Biurko komputerowe do pomieszczenia 3. Wymiary biurka 118x60x75/110 cm. Biurko należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 18. Lokalizacja biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Błat biurka wykonany w płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubości blatu 25mm. Pozostałe elementy biurka wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Biurko wyposażone w półkę na jednostkę centralną komputera, półkę na klawiaturę na prowadnicach rolkowych, otwory wykończone plastikową przelotką na kable oraz płytę z możliwością demontażu na podłączenie kabli komputerowych. Biurko wyposażone w stopki. Biurko wykonane w kolorze Colors 861 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny oraz w kolorze Colors 1805 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.26. Szafa dziecięca 1 do pomieszczenia 4. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 19. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wszystkie elementy szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Kolorystyka szafy: Colors 861 SEI, Colors 1805 SEI i Colors 482 SEI wg wzornika firmy Abet lub inne równoważne. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.27. Szafa dziecięca 2 do pomieszczenia 4. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 18. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wszystkie elementy szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Kolorystyka szafy: Colors 861 SEI, Colors 1805 SEI i Colors 482 SEI wg wzornika firmy Abet lub inne równoważne. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.28. Szafa dziecięca 3 do pomieszczenia 4. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 20. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wszystkie elementy szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Kolorystyka szafy: Colors 861 SEI, Colors 1805 SEI, Colors 482 SEI i Colors 469 SEI wg wzornika firmy Abet lub inne równoważne. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.29. Stolik do pomieszczenia 4. Wymiary stolika Ø 60cm, h=55cm. Stolik należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 19. Lokalizacja stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Błat stolika wykonany w płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubości blatu 25mm. Podstawa stołu talerzowa stalowa malowana na kolor aluminium RAL 9006. Podstawa musi zapewniać stabilność stołu i być co najmniej w 4 miejscach połączona z blatem stołu. Stolik wykonany w kolorze Colors 482 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.30. Biurko komputerowe 1 do pomieszczenia 7. Wymiary biurka 107x70x75/110 cm. Biurko należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 21. Lokalizacja biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Błat biurka wykonany w płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubości blatu 25mm. Pozostałe elementy biurka wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Biurko wyposażone w półkę na jednostkę centralną komputera, półkę na klawiaturę na prowadnicach

rolkowych, otwory wykonane plastikową przelotką na kable oraz płytę z możliwością demontażu na podłączenie kabli komputerowych. Biurko wyposażone w stopki. Biurko wykonane w kolorze Colors 861 SEI i Colors 482 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 4 szt.

- 1.2.31. Biurko komputerowe 2 do pomieszczenia 7. Wymiary biurka 107x70x75/110 cm. Biurko należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 22. Lokalizacja biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Biat biurka wykonany w płycie pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubości blatu 25mm. Pozostałe elementy biurka wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Biurko wyposażone w półkę na jednostkę centralną komputera, półkę na klawiaturę na prowadnicach rolkowych, otwory wykonane plastikową przelotką na kable oraz płytę z możliwością demontażu na podłączenie kabli komputerowych. Biurko wyposażone w stopki. Biurko wykonane w kolorze Colors 861 SEI i Colors 482 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.32. Biurko komputerowe 3 do pomieszczenie 2. Wymiary biurka 125x70x75/110 cm. Biurko należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 23. Lokalizacja biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Biat biurka wykonany w płycie pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubości blatu 25mm. Pozostałe elementy biurka wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Biurko wyposażone w półkę na jednostkę centralną komputera, półkę na klawiaturę na prowadnicach rolkowych, otwory wykonane plastikową przelotką na kable oraz płytę z możliwością demontażu na podłączenie kabli komputerowych. Biurko wyposażone w stopki. Biurko w całości wykonane w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.33. Stolik do pomieszczenie 7. Wymiary stolika Ø80, h=75cm. Stolik należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 21. Lokalizacja stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Biat stolika wykonany w płycie pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubości blatu 25mm. Stolik wyposażony w 4 stalowe nogi malowana na kolor aluminium RAL 9006. Nogi musi zapewniać stabilność stołu i każda musi być co najmniej w 3 miejscach połączona z blatem stołu. Nogi w możliwością regulacji wysokości (w celu poziomowania stołu). Stolik wykonany w kolorze Colors 861 SEI i Colors 482 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 4 szt.
- 1.2.34. Płyta przysłaniająca otwór szybu windowego do pomieszczenia 10. Wymiary płyty 70x100x1,8cm. Lokalizacja płyty wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Płytę należy wykonać z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Płytę należy za pomocą kołków i wkrętów przymocować do ściany zasłaniając otwór nieczynnego szybu windy (ściana murowana). Płytę należy wykonać w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Ilość - 1 szt.
- 1.2.35. Lada 2 do pomieszczenia 11. Ladę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 24 i 25. Lokalizacja lady wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Biat górny, biat roboczy oraz front lady wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubości

blatów 25mm. Pozostałe elementy lady (korpus, półki, fronty szuflad i szaf, półki pod klawiatury należy wykonać z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 18 mm. Szuflady w kontenerach na prowadnicach rolkowych z blokadą przy pełnym wysuwie wyposażone w uchwyty meblowe montowana w co najmniej dwóch punktach oraz w zamek centralny (blokujące wszystkie szuflady w kontenerze) Górna szuflada wyposażona w piórniki na długopisy itp. Półki pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z blokadą przy pełnym wysuwie. W blacie należy wykonać dwa otwory przelotowe wykończone plastikową przelotką na kable. Lada wyposażona w dwie półki na jednostkę centralna komputera. W ścianie bocznej półki na jednostkę komputera należy wykonać otwór przelotowy wykończony plastikową przelotką na kable. Zamykane szafki wykonane w boku lady otwierana za pomocą przyciśnięcia frontu (na dotyk) dodatkowo szafki wyposażone w zamek meblowy. Kolorystyka lady wg dokumentacji rysunkowej nr . Zastosowane kolory wykończenia (laminatu i płyty laminowanej) Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny oraz Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość – 1 szt.

- 1.2.36. Szafa aktowa do pomieszczenia 11. Wymiary szafy 80x40x200cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 26. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny szafy wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki wewnątrz szafy z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże) na froncie szafy w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.37. Szafa ubraniowa/aktowa do pomieszczenia 11. Wymiary szafy 80x40x200cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 26. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny szafy wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. W szafie zamontowany wysuwany wieszak służący do wieszania wieszaków ubraniowych. Wieszak stalowy chromowany. Półki wewnątrz szafy po stronie aktowej z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże) na froncie szafy w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.38. Regał 11 dwustronny na książki do pomieszczenia 11, 18. Wymiary regału 80x72x200cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 27. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2 i 4. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonany w kolorze Jesion Lyon Piaskowy

H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże) na froncie regału (z jednej i drugiej strony) oraz wewnętrzna przegroda w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 72 szt.

- 1.2.39. Regał 12 jednostronny na książki do pomieszczenia 11. Wymiary regału 80x36x200cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 27. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonany w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże) na froncie regału oraz wewnętrzna przegroda w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 7 szt.
- 1.2.40. Regał 13 jednostronny na książki do pomieszczenia 11. Wymiary regału 80x20x200cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 28. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Regał wykonany w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regału w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Na froncie regału napis „NOWOŚCI” wykonany z laminatu przyklejonego do frontu regału, napis wykonany w kolorze Colors 411 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 3 szt.
- 1.2.41. Regał 14 na audiobooki do pomieszczenia 11. Wymiary regału 72x40x200cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 29. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki, szuflady i fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Szuflady w regale na płyty CD na prowadnicach rolkowych z blokadą przy pełnym wysuwie wyposażone w uchwyty meblowe montowana w co najmniej dwóch punktach oraz w zamek centralny (blokujące wszystkie szuflady w regale) Szuflada wewnątrz z podziałem wg dokumentacji rysunkowej. Regał wykonany w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże) na froncie regału oraz część regału w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Na froncie regału napis „AUDIOBOOK” wykonany z laminatu przyklejonego do frontu regału, napis wykonany w kolorze Colors 411 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 3 szt.
- 1.2.42. Stolik (Ø70, h=60), pomieszczenie 11. Wymiary stolika Ø 70cm, h=60cm. Stolik należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 28. Lokalizacja stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Błat stolika wykonany w płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubość blatu 25mm. Podstawa stołu talerzowa stalowa malowana na kolor aluminium RAL 9006. Podstawa musi zapewniać stabilność stołu i być co najmniej

w 4 miejscach połączona z blatem stołu. Stolik wykonany w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina blatu wykonana w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.

- 1.2.43. Lada 3 do pomieszczenia 18. Ladę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 30 i 31. Lokalizacja lady wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Błat górny, blat roboczy oraz front lady wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubości blatów 25mm. Pozostałe elementy lady (korpus, półki, fronty szuflad i półki pod klawiatury należy wykonać z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 18 mm. Szuflady w kontenerach na prowadnicach rolkowych z blokadą przy pełnym wysuwie wyposażone w uchwyty meblowe montowana w co najmniej dwóch punktach oraz w zamek centralny (blokujące wszystkie szuflady w kontenerze) Górna szuflada wyposażona w piórnik na długopisy itp. Półki pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z blokadą przy pełnym wysuwie. W blacie należy wykonać dwa otwory przelotowe wykończone plastikową przelotką na kable. Lada wyposażona w dwie półki na jednostkę centralna komputera. W ścianie bocznej półki na jednostkę komputera należy wykonać otwór przelotowy wykończony plastikową przelotką na kable. Kolorystyka lady wg dokumentacji rysunkowej nr . Zastosowane kolory wykończenia (laminatu i płyty laminowanej) Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny oraz Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość – 1 szt.
- 1.2.44. Szafa aktowa 1 do pomieszczenia 18. Wymiary szafy 79x40x50cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 32. Lokalizacja szaf wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Wieniec górny szafy wykonany w płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubości wieńca 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półka wewnątrz szafy z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Fronty szafy wykonane w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Pozostałe elementy szafy w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 4 szt.
- 1.2.45. Szafa aktowa 2 do pomieszczenia 18. Wymiary szafy 77x40x200cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 32. Lokalizacja szaf wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Wieniec górny szafy wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki wewnątrz szafy z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie szafy w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 5 szt.
- 1.2.46. Szafa ubraniowa/aktowa do pomieszczenia 18. Wymiary szafy 77x40x200cm.

Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 33. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Wieniec górny szafy wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. W szafie zamontowany wysuwany wieszak służący do wieszania wieszaków ubraniowych. Wieszak stalowy chromowany. Półki wewnątrz szafy po stronie aktowej z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie szafy w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.

1.2.47. Szafa/regał do pomieszczenia 18. Wymiary szafy/regálu 82,5x72x200cm.

Szafę/regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Wieniec górny należy wykonać z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa/regał wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach oraz zamek meblowy. Szafa/regał wykonany w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regálu i szafy (z jednej i drugiej strony) w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 5 szt.

1.2.48. Szafa katalogowa do pomieszczenia 18. Wymiary szafy 72x50x200. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 35. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Wieniec górny szafy wykonany z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 25 mm. Korpus, półki, szuflady, fronty szafek i szuflad katalogowych wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej) o grubości 18 mm. Szafka dolna wyposażona w uchwyt meblowy montowany w minimum 2 miejscach oraz zamek meblowy. Szuflady wykonane na prowadnicach rolkowych z blokadą przy maksymalnym wysuwie. Każda szuflada katalogowa wyposażona w uchwyt meblowy z miejscem na umieszczenie opisu danej szuflady. Wymiary uchwyty na szufladę katalogową wg dokumentacji rysunkowej nr . Szafa wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Szafa wykonana w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie szafy w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.

1.2.49. Regał na czasopisma do pomieszczenia 18. Wymiary regálu 72x40x200cm.

Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 36. Lokalizacja regałów wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Wieniec górny regálu wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Regał wyposażony w uchylne (do góry) półki na czasopisma. Uchylne front półki z możliwością blokady w pozycji otwartej. Regał wykonany w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Okleina (obrzeże, laminat) na froncie regálu w kolorze Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub

inny równoważny. Na froncie regału napis „CZASOPISMA” wykonany z laminatu przyklejonego do frontu regału, napis wykonany w kolorze Colors 411 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 3 szt.

- 1.2.50. Stolik rozkładany do pomieszczenia 18. Wymiary stolika 70x120 (po rozłożeniu 160)x75cm. Wygląd stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 36. Lokalizacja stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Błat stolika wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubość blatu 25mm. Stolik wyposażony w cztery nogi połączone wspólną konstrukcją pod blatem z możliwością rozkładania. Dodatkowy blat ukryty w konstrukcji pod blatem właściwym. Nogi z możliwością regulacji wysokości (w celu poziomowania stołu). Całość podstawy wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor aluminium RAL 9006. Błat stolika wykonany w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Ilość – 8 szt.
- 1.2.51. Biurko komputerowe do pomieszczenia 18. Wymiary biurka 108,8x70x75/110 cm. Biurko należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 37. Lokalizacja biurek wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Błat biurka wykonany w płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubość blatu 25mm. Pozostałe elementy biurka wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Biurko wyposażone w półkę na jednostkę centralną komputera, półkę na klawiaturę na prowadnicach rolkowych, otwory wykończone plastikową przelotką na kable oraz płytę z możliwością demontażu na podłączenie kabli komputerowych. Biurko wyposażone w stopki. Biurko wykonane w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger oraz Colors 1828 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 4 szt.
- 1.2.52. Stolik do pomieszczenia 18. Wymiary stolika 60x60x60 cm. Wygląd stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 28. Lokalizacja stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Błat stolika wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubość blatu 25mm. Pozostałe elementy biurka wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Stolik wyposażony w stopki. Całość stolika wykonany w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Ilość – 1 szt.
- 1.2.53. Płyta przysłaniająca otwór szybu windowego do pomieszczenia 18. Wymiary płyty 70x100x1,8cm. Lokalizacja płyty wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Płytę należy wykonać z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Płytę należy za pomocą kołków i wkrętów przymocować do ściany zasłaniając otwór nieczynnego szybu windy (ściana murowana). Płytę należy wykonać w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Ilość - 1 szt.
- 1.2.54. Biurko do pomieszczenia 12. Wymiary biurka 180x80x75cm. Biurko należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 38. Lokalizacja biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Błat stolika wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubość blatu 36mm. Pozostałe elementy biurka wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 36 i 18 mm. Biurko wyposażone w otwór wykończony plastikową przelotką na kable oraz stopki. Biurko

w całości wykonane w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.

- 1.2.55. Pomocnik mobilny do pomieszczenia 12. Wymiary pomocnika 120x35x60cm. Pomocnik należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 38. Lokalizacja pomocnika wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Błat pomocnika wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubości blatu 36mm. Pozostałe elementy pomocnika wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Pomocnik wyposażony w kółka w blokadą (umożliwiające przesuwanie pomocnika) oraz otwór wykończony plastikową przelotką na kable. Pomocnik w całości wykonany w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.56. Kontener mobilny do pomieszczenia 12. Wymiary kontenera 40x60x60cm. Kontener należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 38. Lokalizacja kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Błat kontenera wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubości blatu 36mm. Pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Kontener wyposażony w kółka w blokadą (umożliwiające przesuwanie kontenera), szuflady na prowadnicach rolkowych z blokadą przy pełnym wysuwie wyposażone w uchwyty meblowe montowana w co najmniej dwóch punktach oraz w zamek centralny (blokujące wszystkie szuflady w kontenerze). Górna szuflada wyposażona w piórniki na długopisy itp. Pomocnik wykonany w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger i Colors 411 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.57. Stół do pomieszczenia 12. Wymiary stołu 180x80x75cm. Stół należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 29. Lokalizacja stołu wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Błat stołu wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubości blatu 36mm. Pozostałe elementy biurka wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 36 i 18 mm. Stół wyposażony stopki. Stół w całości wykonany w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.58. Szafa aktowa 1 do pomieszczenia 12. Wymiary szafy 120x40x120cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 38. Lokalizacja szaf wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Błat górny szafy wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubości blatu 36mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki wewnątrz szafy z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny, fronty szafy wykonane w kolorze Colors 411 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.

- 1.2.59. Szafa aktowa 2 do pomieszczenia 12. Wymiary szafy 80x40x200cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 39. Lokalizacja szaf wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec górny szafy wykonany w płycie laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki wewnątrz szafy z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny, fronty szafy wykonane w kolorze Colors 411 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny (1 szt.) i Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny (1 szt.). Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 2 szt.
- 1.2.60. Szafa ubraniowa/aktowa do pomieszczenia 12. Wymiary szafy 80x40x200cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 39. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec górny szafy wykonany w płycie laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. W szafie zamontowany wysuwany wieszak służący do wieszania wieszaków ubraniowych. Wieszak stalowy chromowany. Półki wewnątrz szafy po stronie aktowej z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny, fronty szafy wykonane w kolorze Colors 411 SEI wg wzornika firmy Abet lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.61. Panel ścienny do pomieszczenia 12. Wymiary panela 240x100x1,8cm. Panel należy przymocować za pomocą kołków i śrub do ściany. Kołki trzeba dobrać odpowiednie do rodzaju ściany. Góra panela na wysokości 210 cm. Lokalizacja panela wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Całość wykonana z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Całość wykonana w kolorze Merano Naturalne H3128 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Ilość - 1 szt.
- 1.2.62. Biurko do pomieszczenia 13. Wymiary biurka 150x90x75 cm. Biurko należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 40. Lokalizacja biurek wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Błat biurka wykonany w płycie pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubość blatu 25mm. Pozostałe elementy biurka wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Biurko wyposażone w półkę na jednostkę centralną komputera, półkę na klawiaturę na prowadnicach rolkowych, otwory wykończone plastikową przelotką na kable oraz stopki. Biurko wykonane w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.63. Pomocnik do pomieszczenia 13. Wymiary pomocnika 120x55x75 cm. Pomocnik należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 40. Lokalizacja pomocnika wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Błat pomocnika wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubość blatu 25mm. Pozostałe elementy pomocnika wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Pomocnik wyposażone w szuflady na prowadnicach rolkowych z blokadą

na pełnym wysuwie, zamykaną szafkę z półką i stopki. Szuflady zamykane zamkiem meblowym centralnym (zamykające wszystkie szuflady jednocześnie), szafka zamykana zamkiem meblowym. Szuflady i front szafki wyposażone w uchwyt meblowy montowany w co najmniej 2 punktach. Pomocnik wykonany w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.

- 1.2.64. Stolik do pomieszczenia 13. Wymiary stolika 60x60x75 cm. Stolik należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 40. Lokalizacja stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Błat stolika wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubość blatu 25mm. Nogi stolik stalowe malowane proszkowo na kolor aluminium RAL 9006. Nogi z możliwością regulacji wysokości (możliwość wypoziomowania stolika). Błat wykonany w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.65. Szafa ubraniowa/aktowa do pomieszczenia 13. Wymiary szafy 80x40x200cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 41. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec górny szafy wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. W szafie zamontowany wysuwany wieszak służący do wieszania wieszaków ubraniowych. Wieszak stalowy chromowany. Półki wewnątrz szafy po stronie aktowej z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny, fronty szafy wykonane w kolorze Wanilia U1301 wg wzornika firmy Kronopol lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.66. Szafa aktowa do pomieszczenia 13. Wymiary szafy 80x40x200cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 41. Lokalizacja szaf wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec górny szafy wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki wewnątrz szafy z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny, fronty szafy wykonane w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny (1 szt.) i Wanilia U1301 wg wzornika firmy Kronopol lub inny równoważny (1 szt.). Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 2 szt.
- 1.2.67. Szafa na klucze do pomieszczenia 13. Wymiary szafy 70x15x70cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 33. Lokalizacja szaf wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Cała szafa wykonana z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa przymocowana do ściany za pomocą listwy służącej do wieszania (przeznaczonej do montażu na ścianie wykonanej z płyty gipsowo-kartonowej). Szafa wyposażona w zamek meblowy oraz w haczyki służące do wieszania kluczy (60 szt.). Szafa wykonana w kolorze Wanilia U1301 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny. Ilość - 1 szt.

- 1.2.68. Półka na kwiaty (135x20x1,8), pomieszczenie 13. Wymiary półki 135x20x1,8 cm. Półkę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 40. Lokalizacja półki wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Półkę należy przymocować do ściany za pośrednictwem podpór półkowych – 2 szt.. Podpory półkowe wykonane z metalu z plastikowymi osłonami w kolorze dopasowanych do kolor aluminium RAL 9006. Podpory półki przymocowane do ściany za pomocą kołków i śrub przeznaczonych do montażu w ścianie murowanej. Półka wykonana w kolorze Wanilia U1301 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny. Ilość - 1 szt.
- 1.2.69. Biurko do pomieszczenia 14. Wymiary biurka 140x80x75 cm. Biurko należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 42. Lokalizacja biurek wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Biat biurka wykonany w płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL) Grubości blatu 25mm. Pozostałe elementy biurka wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę na prowadnicach rolkowych, otwór wykończony plastikową przelotką na kable oraz stopki. Biurko wykonane w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.70. Pomocnik do pomieszczenia 14. Wymiary pomocnika 100x40x75 cm. Pomocnik należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 42. Lokalizacja pomocnika wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Biat pomocnika wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubości blatu 25mm. Pozostałe elementy pomocnika wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Pomocnik wyposażone w szuflady na prowadnicach rolkowych z blokadą na pełnym wysuwie, półkę na jednostkę centralną komputera, otwory wykończone plastikową przelotką na kable i stopki. Szuflady zamykane zamkiem meblowym centralnym (zamykające wszystkie szuflady jednocześnie). Szuflady wyposażone w uchwyt meblowy montowany w co najmniej 2 punktach. Pomocnik w całości wykonany w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.71. Regał do pomieszczenia 14. Wymiary regału 80x40x200cm. Regał należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 43. Lokalizacja regału wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec górny regału wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Regał wyposażony w stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Regał wykonany w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.72. Szafa ubraniowa/aktowa do pomieszczenia 14. Wymiary szafy 80x40x200cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 43. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec górny szafy wykonany w płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamek meblowy oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. W szafie zamontowany wysuwany wieszak służący do wieszania wieszaków ubraniowych. Wieszak stalowy chromowany. Półki wewnątrz szafy po stronie

aktowej z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.

- 1.2.73. Stolik do pomieszczenia 14. Wymiary stolika 60x60x75 cm. Stolik należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 42. Lokalizacja stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Błat stolika wykonany z płyty pokrytej laminatem o podwyższonej odporności na zarysowania, ścierania i uderzenia (laminat CPL, HPL). Grubość blatu 25mm. Nogi stolik stalowe malowane proszkowo na kolor aluminium RAL 9006. Nogi z możliwością regulacji wysokości (możliwość wypoziomowania stolika). Błat wykonany w kolorze Wiąz Gamaret D4111 wg próbnika firmy Kronopol lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.74. Szafa aktowa 1 do pomieszczenia 15. Wymiary szafy 190x195x226,3 cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 44. Lokalizacja szaf wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec górny szafy wykonany w płycie laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamki meblowe oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki wewnątrz szafy z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.75. Szafa aktowa 2 do pomieszczenia 15. Wymiary szafy 77,5x35x258 cm. Szafę należy wykonać wg dokumentacji rysunkowej nr 45. Lokalizacja szaf wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec górny szafy wykonany w płycie laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 25mm. Korpus, półki i fronty szafy wykonane z płyty laminowanej (melaminowanej lub pokrytej laminatem) o grubości 18 mm. Szafa wyposażona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach, zamki meblowe oraz stopki regulacyjne o wysokości 30mm. Półki wewnątrz szafy z możliwością regulacji wysokości co 20mm od położenia środkowego po 5 w górę i w dół. Szafa wykonana w kolorze Jesion Lyon Piaskowy H1298 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Szczegóły dotyczące kolorystyki wg dokumentacji rysunkowej. Ilość - 1 szt.
- 1.2.76. Schodolaz gąsienicowy. Akumulatorowe urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim po schodach. Produkt powinien być wykonany z materiałów o najwyższej jakości i powinien posiadać certyfikat CE. Wszystkie poruszające się elementy powinny być ukryta pod obudową. Waga urządzenia około 50-55kg. Ilość – 1 szt.
- 1.2.77. Krzesło kuchenne do pomieszczenia 06. Wymiary krzesła: wysokość siedziska 450 mm, wysokość całkowita 855 mm, głębokość siedziska 415 mm, szerokość siedziska 395 mm. Wygląd krzesła wg dokumentacji rys. nr 46 (1). Lokalizacja krzesel wg dokumentacji rys. nr 1.
- Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, mocowane do ramy za pomocą 4 wkrętów M6x12,
 - Metalowa rama stalowa malowana proszkowo wykonana z rury o grubości fi 16x2,
 - Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, mocowane do ramy za pomocą 4 wkrętów M6x12,

- Krzesło wyposażone w stopki filcowe do powierzchni twardych,
- Możliwość składowania w stosie (max 4 szt.),
- sklejka obłożona laminatem w kolorze zielonym U630 wg próbnika firmy Nowy Styl lub inny równoważny,
- Produkt powinien posiadać atest wytrzymałościowy
- Ilość – 6 szt.

1.2.78. Fotel do pomieszczeń 02, 11, 18. Wymiary fotela: wysokość siedziska 455 mm, wysokość całkowita 770 mm, głębokość siedziska 500 mm, szerokość siedziska 480 mm. Wygląd fotela wg dokumentacji rys. nr 46 (2). Lokalizacja foteli wg dokumentacji rys. nr 2 i 4.

- Drewniana konstrukcja szkieletu obita płytą pilśniową, klejona i łączona za pomocą wkrętów i zszywek.
- Szkielet siedziska wykonany z płyty pilśniowej o grubości 18 mm.
- Gąbka siedziska T-35 wykonana z formatki o grubości 50 mm.
- W całości tapicerowany.
- Tapicerowane podłokietniki zintegrowane z siedziskiem.
- Produkt powinien posiadać atest wytrzymałościowy
- Tapicerka 100% Poliester 260g/m², odporność na ścierania min. 50000 cykli Martindale, atesty na trudno-zapalność: papieros i zapalkę (EN 1021 P1&2: BS 7176). Kolor tapicerki LC200 wg próbnika firmy Nowy Styl lub inna równoważna,
- Ilość – 8 szt.

1.2.79. Sofa do pomieszczenia 11. Wymiary sofy: wysokość siedziska 455 mm, wysokość całkowita 770 mm, głębokość siedziska 500 mm, szerokość siedziska 1066 mm. Wygląd sofy wg dokumentacji rys. nr 46 (3). Lokalizacja sofy wg dokumentacji rys. nr 2.

- Drewniana konstrukcja szkieletu obita płytą pilśniową, klejona i łączona za pomocą wkrętów i zszywek.
- Szkielet siedziska wykonany z płyty pilśniowej o grubości 18 mm.
- Gąbka siedziska T-35 wykonana z formatki o grubości 50 mm.
- W całości tapicerowany.
- Tapicerowane podłokietniki zintegrowane z siedziskiem.
- Produkt powinien posiadać atest wytrzymałościowy
- Tapicerka 100% Poliester 260g/m², odporność na ścierania min. 50000 cykli Martindale, atesty na trudno-zapalność: papieros i zapalkę (EN 1021 P1&2: BS 7176). Kolor tapicerki LC200 wg próbnika firmy Nowy Styl lub inna równoważna,
- Ilość – 1 szt.

1.2.80. Fotel biurowy obrotowy do pomieszczeń 2, 3, 07, 11, 13, 14, 18. Wymiary fotela: wysokość siedziska regulowana w przedziale 430 – 560 mm, wysokość całkowita w przedziale 1000-1170 mm, wysokość podłokietników 205 mm, średnica podstawy 693 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 450 mm. Wygląd fotela wg dokumentacji rys. nr 46 (4). Lokalizacja foteli wg dokumentacji rys. nr 2, 3 i 4.

- Krzesło biurowe z siedziskiem tapicerowanym wysokogatunkową tkaniną.

- Szkielet siedziska wykonany jest ze sklejki bukowej o grubości 10,5 mm.
- Szkielet oparcia wykonany jest sklejki bukowej o grubości 9mm.
- Szkielet oparcia i siedziska pokryty jest gąbką o gęstości: 40÷60 kg/m³ i grubości 40 mm.
- Od spodu siedziska - osłona plastikowa z polipropylenu (PP)
- Ruchome siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem w stosunku 1:2.
- Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.
- Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
- Stałe podłokietniki
- Nylonowa, pięcioramienna podstawa.
- Samohamowne kółka do powierzchni twardych– ø 50 mm.
- Certyfikat GS
- Atest wytrzymałościowy.
- Tapicerka 100% Poliester 260g/m², odporność na ścierania min. 50000 cykli Martindale, atesty na trudno-zapalność: papieros i zapalnik (EN 1021 P1&2: BS 7176). Kolor tapicerki LC200 wg próbnika firmy Nowy Styl lub inna równoważna – 18 szt.
- Tapicerka 90% wełna, 10% poliamid 400g/m², odporność na ścierania min. 100000 cykli Martindale, atesty na trudno-zapalność: papieros i zapalnik (EN 1021 P1&2: BS 7176). Kolor tapicerki OX035 wg próbnika firmy Nowy Styl lub inna równoważna – 1 szt.
- Łączna ilość – 18 szt.

1.2.81. Krzesło do pomieszczeń 7, 13, 14, 18. Wymiary krzesła: wysokość całkowita 830 mm, szerokość całkowita 525 mm, długość całkowita 535 mm, wysokość siedziska 460 mm, wysokość oparcia 300 mm, głębokość siedziska 450 mm, szerokość siedziska 440 mm. Wygląd krzesła wg dokumentacji rys. nr 46 (5). Lokalizacja krzesła wg dokumentacji rys. nr 2, 3 i 4.

- Rama wykonana z rury stalowej ø22x2 mm.
- Szkielet siedziska i oparcia wykonany jest ze sklejki bukowej o grubości 6mm.
- Siedzisko pokryte jest gąbką wylewaną o gęstości 40÷70 kg/m³ i grubości 45mm.
- Oparcie pokryte jest gąbką wylewaną o gęstości 35 kg/m³ i grubości 35mm.
- Od spodu siedziska - osłona plastikowa z polipropylenu (PP).
- Miękkie i tapicerowane siedzisko.
- Ergonomiczne profilowane, tapicerowane oparcie.
- Metalowa rama, lakierowana proszkowo w kolorze aluminium RAL 9006
- Możliwość składowania w stosie max.5 sztuk.
- Atest wytrzymałościowy
- Tapicerka 100% Poliester 260g/m², odporność na ścierania min. 50000 cykli Martindale, atesty na trudno-zapalność: papieros i zapalnik (EN 1021 P1&2: BS 7176). Kolor tapicerki LC200 wg próbnika firmy Nowy Styl lub inna równoważna – 38 szt.
- Tapicerka 90% wełna, 10% poliamid 400g/m², odporność na ścierania min. 100000 cykli Martindale, atesty na trudno-zapalność: papieros i zapalnik (EN 1021 P1&2: BS 7176). Kolor tapicerki OX035 wg próbnika firmy Nowy Styl lub inna równoważna – 2 szt.
- Łączna ilość – 32 szt.

1.2.82. Krzesło dziecięce do pomieszczenia 4. Wymiary krzesła: szerokość 32 cm,

głębokość 40 cm, wysokość 57 cm, głębokość siedziska 29 cm. Wygląd krzesła wg dokumentacji rys. nr 47 (1). Lokalizacja krzesła wg dokumentacji rys. nr 2. Krzesło wykonane z tworzywa sztucznego. Krzesło powinno posiadać atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej – biblioteki. Krzesło w trzech kolorach: pomarańczowym, fioletowym i błękitnym. Ilość – 3 szt.

1.2.83. Pufa do pomieszczenia 4. Wymiary puffy: wysokość 100cm, podstawa 80 cm. Wygląd puffy wg dokumentacji rys. nr 47 (2). Lokalizacja puf wg dokumentacji rys. nr 2. Pufa powinna posiadać atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej – biblioteki. Pufa w dwóch kolorach: pomarańczowym i błękitnym. Ilość – 2 szt.

1.2.84. Fotel gabinetowy do pomieszczenia 12. Wymiary fotela: wysokość siedziska regulowana w przedziale 450 – 565 mm, wysokość całkowita w przedziale 1085-1180 mm, głębokość siedziska nie mniejsza niż 470 mm, szerokość siedziska nie mniejsza niż 530 mm. Wygląd fotela wg dokumentacji rys. nr 47 (3). Lokalizacja foteli wg dokumentacji rys. nr 3.

- Szkielet siedziska i oparcia wykonany jest ze sklejki bukowej o grubości odpowiednio 10,5 oraz 9 mm,
- Szkielety pokryte są gąbką wylewaną o gęstości: 40÷60 kg/m³ i grubości: siedzisko – 40 mm, oparcie - 35 mm,
- Od spodu siedziska - osłona plastikowa z polipropylenu (PP),
- Tapicerowany tył oparcia zasłonięty częściowo osłoną z polipropylenu,
- Ruchome siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem w stosunku 1:2,
- Możliwość blokady siedziska i oparcia w pięciu pozycjach,
- *Anti-Shock* – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu,
- Regulowane podparcie lędźwi,
- Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami poliuretanowymi,
- Nylonowa, pięcioramienna podstawa,
- Samohamowne kółka do powierzchni twardych – ø 50mm,
- Certyfikat GS,
- Atest wytrzymałościowy,
- Tapicerka wykonana z miękkiej skóry licowej, korygowanej o gr. 1,3 – 1,6 mm, barwionej na wskroś, kolor Q13 wg próbnika firmy Nowy Styl lub innej równoważnej
- Ilość – 1 szt.

1.2.85. Krzesło gabinetowe do pomieszczenia 12. Wymiary krzesła: wysokość całkowita 830 mm, szerokość całkowita 525 mm, długość całkowita 535 mm, wysokość siedziska 460 mm, wysokość oparcia 300 mm, głębokość siedziska 450 mm, szerokość siedziska 440 mm. Wygląd krzesła wg dokumentacji rys. nr 47 (4). Lokalizacja krzesła wg dokumentacji rys. nr 3.

- Rama wykonana z rury stalowej ø22x2 mm.
- Szkielet siedziska i oparcia wykonany jest ze sklejki bukowej o grubości 6mm.
- Siedzisko pokryte jest gąbką wylewaną o gęstości 40÷70 kg/m³ i grubości 45mm.
- Oparcie pokryte jest gąbką wylewaną o gęstości 35 kg/m³ i grubości 35mm.
- Od spodu siedziska - osłona plastikowa z polipropylenu (PP).
- Miękkie i tapicerowane siedzisko.
- Ergonomiczne profilowane, tapicerowane oparcie.
- Metalowa rama, lakierowana proszkowo w kolorze aluminium RAL 9006

- Możliwość składowania w stosie max.5 sztuk.
- Podłokietniki z polipropylenowymi nakładkami.
- Atest wytrzymałościowy
- Tapicerka wykonana z miękkiej skóry licowej, korygowanej o gr. 1,3 – 1,6 mm, barwionej na wskroś, kolor Q13 wg próbnika firmy Nowy Styl lub innej równoważnej
- Ilość – 6 szt.

1.2.86. Wertikale (żaluzje pionowe) do pomieszczeń 05, 06, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Żaluzje powinny posiadać możliwość regulacji przysłonięcia okna oraz możliwość całkowitego odsłonięcia okna, tak żeby można było otworzyć całe okno. Żaluzje powinny być wykonane z materiału posiadającego atest trudno zapalności lub inny równoważny umożliwiający stosowanie w obiektach użyteczności publicznej - biblioteka. Materiał, z którego powinny być wykonane żaluzje powinien posiadać możliwość czyszczenia (prania) oraz powinien częściowo ograniczać wpadanie światła słonecznego przy całkowitym zasłonięciu żaluzji. Lokalizacja wertikali wg dokumentacji rys. nr 1, 2, 3 i 4. Kolorystyka żaluzji:

- pomieszczenie 05 – 85x80cm – 3 szt. - kolor dopasowany do kolorystyki ściany (jasny beżowy)
- pomieszczenie 05 – 85x85cm – 3 szt. - kolor dopasowany do kolorystyki ściany (jasny beżowy)
- pomieszczenie 2 – 85x80cm – 3 szt. - kolor dopasowany do RAL 1014
- pomieszczenie 2 – 90x140cm – 3 szt. - kolor dopasowany do RAL 1014
- pomieszczenie 3 – 90x140cm – 4 szt. - kolor dopasowany do RAL 2011
- pomieszczenie 4 – 90x140cm – 4 szt. - kolor dopasowany do RAL 2011
- pomieszczenie 4 – 200x205cm – 2 szt. - kolor dopasowany do RAL 2011
- pomieszczenie 10 – 225x195cm – 2 szt. - kolor dopasowany do kolorystyki ściany
- pomieszczenie 11 – 905x185cm – 1 szt. - kolor dopasowany do RAL 1014
- pomieszczenie 11 – 195x225cm – 2 szt. - kolor dopasowany do RAL 1014
- pomieszczenie 12 – 185x270cm – 2 szt. - kolor dopasowany do kolorystyki ściany (jasny beżowy)
- pomieszczenie 13 – 185x270cm – 1 szt. - kolor dopasowany do tapicerki OX035 wg próbnika firmy Nowy Styl
- pomieszczenie 14 – 185x270cm – 1 szt. - kolor dopasowany do kolorystyki ściany (jasny beżowy)
- pomieszczenie 18 – 90x140cm – 6 szt. - kolor dopasowany do kolorystyki ściany (ciemny brązowy)
- pomieszczenie 18 – 205x210cm – 4 szt. - kolor dopasowany do kolorystyki ściany (ciemny brązowy)
- wymiary (szerokość x wysokość)